

125 kVA (100 kW) Stromaggregat Super Silent



Spezielle Eigenschaften

- robust gebaut
- geeignet für Synchronbetrieb
- Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

Geräuschpegelvergleich:

55 Dezibel: Nähmaschine
 60 Dezibel: HO-MA-Aggregat
 60 Dezibel: Unterhaltung

Technische Informationen

Leistung Spannung Frequenz	125 kVA (100 kW) 400 V 50 Hz
Motorregelung	elektronisch
Spannungsregelung	automatische Spannungsregulierung (AVR)
Umwelt	Lecküberwachungssystem
Ausführung	superschallgedämpft
Schalleistung	60 dB(A) bei 7 m Entfernung
Kraftstofftank	intern 537 Liter, doppelwandig
Kraftstoffverbrauch	ca. 25 Liter/Stunde bei maximaler Leistung
Gewicht in kg	3.100 leer 3.570 voll
Abmessungen in mm (LxBxH)	3.330 x 1.290 x 2.190
Extras	abschließbar, fester Hebepunkt
Anschluss	Anschlussschienen mit Bolzen M8

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben.

Optionales Zubehör

IBC 1.300 Liter Tank	min. Laufzeit unter Volllast: ca. 52 Std. (ca. 2 Tage)
IBC 2.400 Liter Tank	min. Laufzeit unter Volllast: ca. 96 Std. (ca. 4 Tage)
IBC 2.900 Liter Tank	min. Laufzeit unter Volllast: ca. 116 Std. (ca. 4,5 Tage)
Tankcontainer 5.500 Liter	min. Laufzeit unter Volllast: ca. 220 Std. (ca. 9 Tage)
Leistungskabel	4 x 70 mm ² mit M12 Kabelauge in den Längen 30 m und 60 m
Verteilerkasten	2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko)
Verteilerkasten	2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 6 x 230 V (Schuko)
Automatik	200 A für den klassischen Notstrombetrieb

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehöropalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage.