

## 80 kVA (64 kW) Stromaggregat Super Silent



### Spezielle Eigenschaften

- robust gebaut
- geeignet für Synchronbetrieb
- Kraftstoff: Heizöl oder Diesel

### Geräuschpegelvergleich:

55 Dezibel: Nähmaschine  
 58 Dezibel: HO-MA-Aggregat  
 60 Dezibel: Unterhaltung

### Technische Informationen

Leistung   Spannung   Frequenz	80 kVA (64 kW)   400 V   50 Hz
Motorregelung	elektronisch
Spannungsregelung	automatische Spannungsregulierung (AVR)
Umwelt	Lecküberwachungssystem
Ausführung	superschallgedämpft
Schalleistung	58 dB(A) bei 7 m Entfernung
Kraftstofftank	intern 393 Liter, doppelwandig
Kraftstoffverbrauch	ca. 16 Liter/Stunde bei maximaler Leistung
Gewicht in kg	2.580 leer   2.920 voll
Abmessungen in mm (LxBxH)	2.850 x 1.285 x 2.180
Extras	abschließbar, mit absenkbarem Hebepunkt
Anschluss	1 x CEE-Steckdose 125 Amp. oder Klemmpunkt M8

Die Angaben entsprechen dem abgebildeten Aggregat. Gelieferte Aggregate können abweichende Daten haben.

### Optionales Zubehör

IBC 1.300 Liter Tank	min. Laufzeit unter Volllast: ca. 81 Std. (ca. 3 Tage)
IBC 2.400 Liter Tank	min. Laufzeit unter Volllast: ca. 150 Std. (ca. 6 Tage)
IBC 2.900 Liter Tank	min. Laufzeit unter Volllast: ca. 181 Std. (ca. 7,5 Tage)
Verlängerungskabel	125 A CEE in den Längen 10 m, 25 m und 50 m
Leistungskabel	5 x 35 mm <sup>2</sup> mit M10 Kabelauge in den Längen 25 m und 50 m
Verteilerblock	125 A CEE Eingang und 2 x 63 A Ausgang
Verteilerkasten	2 x 63 A CEE + 2 x 32 A CEE + 2 x 16 A CEE + 6 x 230 V (Schuko)
Automatik	200 A für den klassischen Notstrombetrieb

Dies stellt lediglich einen kleinen Teil unserer breiten Zubehörpalette dar. Weiteres Zubehör auf Anfrage.