



SDMO T44K

Mitsubishi S4S-DT

A close-up photograph of the SDMO T44K engine, showing a row of blue, ribbed air filter housings. The engine is mounted on a metal frame, and various hoses and electrical connections are visible. The background is slightly blurred, showing more of the engine's structure.

Produktinformationen

T44K

Motor Modell S4S-DT | Generator Modell ECO32-3S/4



Allgemeine Daten

- Mechanische Regelung
- Maschinell geschweißter Grundrahmen mit schwingungsdämpfender Aufhängung
- Hauptschalter
- Kühler für max. 48/50°C mit mechanischem Lüfter
- Schutzgitter für Lüfter und drehende Teile
- Schalldämpfer 9 dB(A) lose mitgeliefert
- Elektrolytbatterie(n)
- Anlasser und Ladegenerator 12V
- Mit Öl und Kühlflüssigkeit bis -30°C geliefert
- Handbuch für Betrieb und Inbetriebnahme

Allgemeine Kennwerte

Frequenz (Hz)	50
Referenzspannung (V)	400/230
Max. Leistung ESP* (kVA)	44
Max. Leistung ESP* (kW)	35,2
Max. Leistung PRP** (kVA)	40
Max. Leistung PRP** (kW)	32
Stromstärke (A)	64
Standard Schaltschrank	NEXYS
Option Schaltschrank	TELYS

Außenabmessungen und Geräuschpegel

Außenabmessungen Kompaktversion

Länge (mm)	1.700
Breite (mm)	896
Höhe (mm)	1.223
Nettogewicht (kg)	680
Tankkapazität (l)	100

Außenabmessungen schallisolierte Version

Wetter und Schallschutzhaube	M127
Länge (mm)	2.080
Breite (mm)	960
Höhe (mm)	1.415
Nettogewicht (kg)	920
Tankvolumen (l)	100
Akustischer Schalldruckpegel bei 1m Entfernung in dB(A) (zugehörige Unsicherheit)	74(0,85)
Garantierter Schalldruckpegel (LWA) in dB(A)	92

Für im Inneren betriebene Stromerzeuger, bei denen die Schalldruckpegel von den Installationsbedingungen abhängen, können keine Umgebungsgeräuschwerte in den Bedienungs- und Wartungsanleitungen angegeben werden. Daher enthalten unsere Bedienungs- und Wartungsanleitungen einen Hinweis zu den Gefahren von Luftschall und der Notwendigkeit entsprechender Vorbeugemaßnahmen.

Leistungen

Spannungen	ESP*	PRP**	Stromstärke Notstrom
	kW kVA	kW kVA	
415/240	35 44	32 40	61
400/230	36 44	32 40	64
380/220	36 44	32 40	67
240 TRI	36 44	32 40	106
230 TRI	36 44	32 40	110
220 TRI	36 44	32 40	115
200/115	36 44	32 40	127

Leistungsdefinitionen: * ESP: Standby-Leistung verfügbar für eine Notstromanwendung (eine Stunde) bei variabler Last nach ISO 8528-1.

** PRP: Ständig verfügbare Leistung bei variabler Last für eine unbegr. Stundenanzahl pro Jahr nach ISO 8528-1.

Einsatzbedingungen: Lufteinlasstemperatur ESP/PRP 27 C°/40 C°, Höhe 1.000 m/1.000 m ü.d.M., Relative Luftfeuchtigkeit 60%



T44K

Besonderheiten Motor

Allgemeine Motordaten

Motor Marke	MITSUBISHI
	S4S-DT, 4-temps, Turbo, N/A 4 X
Anordnung der Zylinder	L
Hubraum (l)	3,33
Bohrung (mm) x Hub (mm)	94 x 120
Verdichtungsverhältnis	17 : 1
Drehzahl (U/min)	1.500

Kühlsystem

Kapazität Motor und Kühler (l)	9,5
Wassertemperatur max. (°C)	100
Wassertemperatur am Austritt (°C)	93
Lüfterleistung (kW)	1,4
Luftdurchsatz Lüfter Dp=0 (m ³ /s)	1,1
max. zulässiger Gegendruck (mm CE)	10
Kühlung Type	Gencool
Thermostat (°C)	76,5-90

Emissionen

Abgaswert PM (g/kWh)	N/A
Abgaswert CO (mg/Nm ³)	N/A
Abgaswert HCNOX (g/kWh)	N/A
Abgaswert HC (mg/Nm ³)	N/A

Abgas

Abgastemperatur (°C)	550
Durchsatz Abgase (l/s)	120
Abgasgegendruck (mm CE)	680

Kraftstoff

Kraftstoffverbrauch 110% (l/h)	10,9
Verbrauch bei 100% Last (l/h)	9,6
Verbrauch bei 75% Last (l/h)	7,3
Verbrauch bei 50% Last (l/h)	5,1
max. Durchsatz Kraftstoffpumpe (l/h)	36

Öl

Öl Kapazität (l)	10
Mindestöldruck (bar)	1
Maximaler Öldruck (bar)	5
Ölverbrauch bei 100% Last (l/h)	0,12
Öl Kapazität Getriebekasten (l)	9

Wärmebilanz

Abgas Abwärme im Auspuff (kW)	39
Strahlungswärme (kW)	6
Abwärme Wasser (kW)	31,7

Luftzufuhr

Einlass Gegendruck max. (mm CE)	250
Durchsatz Verbrennungsluft (l/s)	45



Zufriedene Kunden

HO-MA wird durch den unabhängigen eKomi-Feedbackservice regelmäßig von Kunden online bewertet. Unter www.ho-ma-notstrom.de können Sie sämtliche Bewertungen einsehen und sich von der Zufriedenheit unserer Kunden überzeugen.

T44K

Kennwerte Generator

Allgemeine Daten		Sonstiges	
Generator Marke	MECC ALTE	Dauernennleistung 40°C (kVA)	40
Generator Modell	ECO32-3S/4	Notstromleistung 27°C (kVA)	44
Phasenanzahl	3	Wirkungsgrad bei 4/4 Last (%)	87,4
Leistungsfaktor (cos φ)	0,8	Luftdurchsatz (m ³ /s)	0,196
Höhe (m)	0 bis 1.000	Kurzschlussverhältnis (K _{cc})	0,8
Überdrehzahl (U/min)	N/A	Direkte Synchronreaktanzen, ungesättigt (X _d) (%)	190
Pol-Anzahl	4	Um 90° verschobene Synchronreaktanzen, ungesättigt (X _q) (%)	98
Erregersystem	N/A	Vorübergehende Zeitkonstante im Leerlauf (τ' _{do})	1,4
Isolierklasse / Temperaturklasse	H / N/A	Um 90° verschobene vorübergehende Reaktanzen, gesättigt (X' _d) (%)	14,3
Dauerbetrieb 40°C	N/A	Vorüberg. Zeitkonstante Kurzschluss (τ' _d) (ms)	61
Regelung	N/A	Direkte momentane Reaktanzen, gesättigt (X'' _d) (%)	10
Oberwellenanteil bei Leerlauf TGH/THC	N/A	Reaktanzen Null-Phasenfolge ungesättigt (X _o) (%)	2,7
Wellenform: NEMA = TIF-(TGH/THC)	N/A	Gegenreaktanzen, gesättigt (X ₂) (%)	21,5
Wellenform: CEI = FHT-(TGH/THC)	N/A	ZK Anker (τ _a) (ms)	31
Anzahl der Lager	1	Leerlauf Erregerstrom (I _o) (A)	N/A
Kupplung	direkt	Erregerstrom unter Last (I _c) (A)	N/A
Spannungsregelung bei festgelegter Betriebsart (%)	N/A	Erregerspannung unter Last (U _c) (V)	N/A
Antwortzeit (Delta U = 20% vorübergehend) (ms)	N/A	Antwortzeit (Delta U = 20% vorübergehend) (ms)	N/A
		Start (Delta U = 20% dauerhaft oder 50% vorübergehend) (kVA)	N/A
		Delta U vorüberg. 4/4 Last-Cos Phi 0,8 AR (%)	N/A
		Leerlaufverlust (W)	N/A
		Wärmeverlust (W)	N/A

Über SDMO

Mit über 40 Jahren Branchenerfahrung zählt der Aggregate-Hersteller SDMO zu unseren festen Partnern. Die ISO 9001 zertifizierte Firma setzt seit jeher auf Qualität und Zuverlässigkeit. Als offizieller Händler sind wir in der Lage Ihnen diese hochwertigen Produkte schnell und preiswert anzubieten.



T44K

Wetter- und Schallschutzhaube M127



Außenabmessungen und Geräuschpegel

Wetter und Schallschutzhaube	M127
Länge (mm)	2.080
Breite (mm)	960
Höhe (mm)	1.415
Nettogewicht (kg)	920
Tankvolumen (l)	100
Akustischer Schalldruckpegel bei 1m Entfernung in dB(A)	74
Akustischer Schalldruckpegel bei 7m Entfernung in dB(A)	62
Garantierter Schalldruckpegel (LWA) in dB(A)	92

Allgemeine Daten

- Schutz der mobilen und stationären Stromerzeuger gegen Witterungseinflüsse, Diebstahl und Senkung der Geräuschemission
- Umhausung vor dem Anstrich (außen und innen) elektrisch verzinkt und als Korrosionsschutz mit Polyester-Farbpulver überzogen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit: Schrauben verzinkt, Nieten aus Edelstahl, Scharniere aus Polyamid oder eloxierter Alulegierung, Dichtheit durch elastische Dichtelemente zwischen den Karosserieteilen
- Schallisolierender Schaum 20 bis 50 mm stark
- Kranhebeösen auf dem Dach und am Rahmen befestigt
- Mit einheitlichem Schloss für alle Türen, um einen problemlosen Zutritt zum Stromerzeuger für Service und Wartung zu gewährleisten
- Eine Sicherheitsglasscheibe für direkte Sicht auf die Schaltanlage von außen
- Schalldämpfer innen montiert
- Not-Aus Taster von außen leicht zugänglich angebracht

T44K

Mögliche Schaltanlagen



NEXYS, Einfache Bedienung

NEXYS ist ein vielseitiger Schaltschrank, der im Hand- oder Automatikbetrieb arbeitet. Mit einem besonders intuitiven LCD-Bildschirm ausgestattet, bietet er eine qualitätsorientierte Grundlage für einen einfachen und zuverlässigen Betrieb Ihres Stromerzeugers. Die Schaltanlage umfasst folgende Funktionen:

Elektrische Messungen: Spannungsmesser, Strommesser, Frequenzmesser

Motorparameter: Betriebsstundenzähler, Kraftstoffstand, Motordrehzahl, Batteriespannung

Alarmmeldungen und Störungen: Öldruck, Wassertemperatur, Startfehler, Überdrehzahl (> 60 kVA), Lastgeneratorstörung, niedriger Kraftstoffstand, Not-Aus

Nähere Informationen finden Sie in den Geschäftsdokumenten.



TELYS, ergonomisch und bedienerfreundlich

Die Schaltanlage TELYS ist äußerst vielseitig in der Anwendung und gleichzeitig aufgrund ihrer durchdachten ergonomischen Optimierung sehr bedienerfreundlich. Mit großem Anzeigebildschirm, Bedientasten und Scrollrad liegt der Schwerpunkt auf einfacher Bedienung und Kommunikation. TELYS umfasst folgende Funktionen:

Elektrische Messungen: Spannungsmesser, Strommesser, Frequenzmesser


Motorparameter: Betriebsstundenzähler, Öldruck, Wassertemperatur, Kraftstoffstand, Motordrehzahl, Batteriespannung

Alarmmeldungen und Störungen: Öldruck, Wassertemperatur, Startfehler, Überdrehzahl, Min./Max. Generator und Batteriespannung, Not-Aus, Kraftstoffstand

Ergonomie: Scrollrad zum Navigieren zwischen den verschiedenen Menüs

Kommunikation: Steuerungs- und Fernsteuerungssoftware, USB-Anschlüsse, PC-Anschluss

Nähere Informationen zum Produkt und seinen Optionen finden Sie in den Geschäftsdokumenten.



Berlin

HO-MA Elektro Aggregate Service GmbH
Otternbuchtstraße 20a | 13599 Berlin
Telefon (030) 36 75 86-10
Fax (030) 36 75 86-30

Sangerhausen

HO-MA Elektro Aggregate Service GmbH
Stiftsweg 9 | 06526 Sangerhausen
Telefon (03464) 54 48 42

Spezieller Kontakt

Kundendienst: (030) 36 75 86-20
Vermietung: (030) 36 75 86-18
Verkauf: (030) 36 75 86-10

Notdienste

Kundendienst: (030) 36 75 86-21
Vermietung: (030) 36 75 86-18

Internet

www.ho-ma-notstrom.de
www.ho-ma-stromerzeuger.de (Onlineshop)
info@ho-ma-notstrom.de

