HO-MA H1260-MI-CO

Baureihe Groß-Aggregate | schallisoliert

Die Stromerzeuger von HO-MA tragen das CE Zeichen und erfüllen die folgende Vorschriften:

- 2006/42/CE Maschinensicherheit
- 2014/30/UE elektromagnetische Verträglichkeit
- 2014/35/UE elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
- 2000/14/CE Lärmeinwirkung von Maschinen: Anwendung im Freien (modifiziert durch 2005/88/CE)
- 97/68/CE Abgasausstoss und Schadstoffteilchen (modifiziert durch 2002/88/CE und 2004/26/CE)
- EN 12100, EN 13857, EN 60204

20 FT. | WASSERGEKÜHLT | DREIPHASIG

50 Hz | EMI | DIESEL

50 HZ | N.R. 97/68

technische Daten		PRP	ESP
Leistung	kVA	1260	1345
Leistung	kW	1008	1076
Betriebsart	U/min	1.500	
Spannung Standard	V	400/230	
verfügbare Spannungen	V	380/220 - 415/240	
Leistungsfaktor	Cos Phi	0,8	

Aufstellbedingungen:

1.000 mbar, 25ºC, 30% relative Luftfeuchtigkeit. Leistung gemäß der Norm ISO 3046.

PRP:

Ständig verfügbare Leistung bei variabler Last für eine unbegrenzte Stundenanzahl pro Jahr nach ISO 8528-1.

ESP:

Standby-Leistung verfügbar für eine Notstromanwendung (eine Stunde) bei variabler Last nach ISO 8528-1.

Abbildung ähnlich

HO-MA Notstrom GmbH | Telefon +49 30 36 75 86 100 | E-Mail info@ho-ma-notstrom.de | Internet www.ho-ma-notstrom.de

HO-MA H1260-MI-CO

Produktinformationen

\\ Motorspezifikationen

Motor		PRP	ESP
Nennleistung	kW	1080	1190
Hersteller		MITSUBISHI	
Modell		S12R PTA	
Motortyp		Diesel Viertakt	
Art der Einspritzung		direkt	
Art der Ansaugung		mit Turbolader und Nachkühlung	
Zylinder, Anzahl und Anordnung		12-V	
Durchmesser x Arbeitsweg	mm	170 x 18	
Gesamthubraum	l	49,03	
Kühlsystem		Wasser	
Spezifikationen Motoröl		API CD oder CF oder SAE 30 oder SAE 40	
Kompressionsverhältnis		14,0:1	
Kraftstoffverbrauch ESP	l/h	287,92	
Kraftstoffverbrauch 100 % PRP	l/h	261,31	
Kraftstoffverbrauch 70 % PRP	l/h	190,61	
Kraftstoffverbrauch 50 % PRP	l/h	146,03	
Ölverbrauch unter voller Belastung	g/kWh	0,8	
Insgesamt Ölmenge (einschließlich Schläuche und Filter)	l	180	
Gesamtmenge Kühlflüssigkeit	l	335	
Regler	Typ	elektronisch	
Luftfilter	Typ	trocken	

HO-MA H1260-MI-CO

Produktinformationen

\\ Drehstromgenerator

Generator		
Pole		4
Verbindungsart (Standard)		Stern-Bauweise
Kupplungsart		S-00 21“
Schutzart und Isolierung		Klasse H
mechanische Schutzart (gemäß IEC-34-5)		IP23
Ansteuerungssystem		selbsterregt, ohne Bürsten
Spannungsregler		A.V.R. (elektronisch)
Art der Halterung		Zweilagerausführung
Kupplungssystem		elastische Kupplung
Art der Abdeckung		standard (Vakuumtränkung)

\\ Abgasanlage und Lüftung

Abgasanlage		
Höchsttemperatur Abgas Betrieb	°C	520
Durchflussmenge Abgas Betrieb	m³/min	258
maximal zulässiger Gegendruck	mm H2o	600
benötigte Luftmenge		
maximaler Luftdurchsatz für die Verbrennung	m³/h	5.880
Luftstrom Ventilator Motor	m³/s	30
Luftstrom Ventilator Drehstromgenerator	m³/s	1,95

HO-MA Notstrom GmbH | Telefon +49 30 36 75 86 100 | E-Mail info@ho-ma-notstrom.de | Internet www.ho-ma-notstrom.de

HO-MA H1260-MI-CO

Produktinformationen

\\ Startsystem

Inbetriebnahmesysteme		
Anlaufleistung	kW	7,5 x 2
Anlaufleistung	CV	10,2 x 2
empfohlene Batterie	Ah	400
Hilfsspannung	Vcc	24

\\ Abmessungen

Abmessungen und Gewicht		
Länge	mm	6.058
Höhe	mm	2.896
Breite	mm	2.438
maximales Verpackungsvolumen	m^3	42,77
Gewicht mit Flüssigkeiten in Kühler und Ölwanne	kg	12.863
Fassungsvermögen Tank	l	999
Schalldruckpegel bei 7m Entfernung	dB(A)	89 ± 2,4

HO-MA Notstrom GmbH | Telefon +49 30 36 75 86 100 | E-Mail info@ho-ma-notstrom.de | Internet www.ho-ma-notstrom.de

HO-MA Notstrom GmbH

Telefon **(030) 36 75 86-100**
E-Mail **info@ho-ma-notstrom.de**
Internet **www.ho-ma-notstrom.de**

Unsere HO-MA Gesellschaft behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Abbildungen können optionales Zubehör und / oder Zubehör enthalten. Alle Bilder sind nicht vertraglich bindend. Die technischen Daten in diesem Handbuch basieren ebenfalls nur auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung verfügbaren Informationen. Alle Rechte sind vorbehalten.