

Hydro Maxi Light

Der leistungsstärkste Lichtmast der Modellpalette Plug-In-Line. Der HML ermöglicht mit seinem hydraulischen Hubsystem die Verwendung von drei Scheinwerfer-Varianten: leistungsstarke Metalliodid-Leuchten mit je 1.000 W oder innovative LEDs mit

hoher Lichtausbeute mit je 150 oder 300 W. Der Beleuchtungsmast HML ist ideal für den Einsatz sowohl in Innenräumen als auch im Freien geeignet. Bei den LED-Varianten entstehen bei der Verwendung keinerlei CO₂-Emissionen.



HML-L15 



HML-L30 



HML-MH

Technische Daten	HML-L15	HML-L30	HML-MH
Hubsystem	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Min.-Abmessung (cm)	130 x 123 x 204	130 x 123 x 204	130 x 123 x 220
Max.-Abmessung (cm)	268 x 268 x 800	268 x 268 x 800	268 x 268 x 800
Trockengewicht (kg)	613	613	680
Scheinwerfer Leistung	4 x 150 W	4 x 300 W	4 x 1.000 W
Leuchtenart	LED	LED	Metalliodid
Beleuchtete Fläche (min. 5 lux)	2.300 m ²	3.900 m ²	4.000 m ²
Lumen	61.000	146.000	360.000
Mastdrehung	340°	340°	340°
Eingangssteckdose	16 A 230 V	16 A 230 V	32 A 380 V
Wichtigste verfügbare Sonderausstattungen	Lackierung in Wunschfarben, Feuerverzinkung. Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage.		