

Hydro Power Cube

Die kompakten Abmessungen sind das Hauptmerkmal dieses Lichtmastes, der besonders für die Vermietung geeignet ist. Denn auf einem einzigen LKW finden bis zu 22 HPC Platz. Der 200-Liter-Tank, die einfach zugänglichen Anschlagpunkte und das Zubehör für den automatischen Start machen aus dem HPC den idealen Lichtmast für den Eventbereich.







Technische Daten	HPC-L15	HPC-L30	НРС-МН
Hubsystem	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
MinAbmessung (cm)	133 x 122 x 233	133 x 122 x 233	133 x 122 x 233
MaxAbmessung (cm)	254 x 254 x 820	254 x 254 x 820	254 x 254 x 820
Trockengewicht (kg)	1.045	1.074	1.180
Scheinwerfer Leistung	4 x 150 W	4 x 300 W	4 x 1.000 W
Leuchtenart	LED	LED	Metalliodid
Beleuchtete Fläche (min. 5 lux)	2.300 m ²	3.900 m ²	4.000 m ²
Lumen	61.000	146.000	360.000
Mastdrehung	340°	340°	340°
Ausgangssteckdose	3 kVA 230 V	3 kVA 230 V	3 kVA 230 V
Generator	5 kVA 230 V	8 kVA 230 V	8 kVA 230 V
Motor	Kohler Diesel KD350 (luftge- kühlt), 1 Zylinder, 3.000 U/min	Kohler Diesel KDW-702 (wassergekühlt), 2 Zylinder, 1.500 U/min	Kubota Diesel D1105 (wassergekühlt), 3 Zylinder, 1.500 U/min
Fassungsvermögen Tank (I)	200 (mit Auffangwanne)	200 (mit Auffangwanne)	200 (mit Auffangwanne)
Betriebsdauer (h)	320	180	110
Schallpegel (LwA)	92	92	90
Wichtigste verfügbare Sonderausstattungen	Lackierung in Wunschfarben, Feuerverzinkung, automatisches Ein-/Ausschalten mit Zeitschaltuhr und Dämmerungssensor. Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage.		

HO-MA Elektro Aggregate Service GmbH | Hauptsitz Berlin | Motardstraße 101 | 13629 Berlin | Tel. (030) 36 75 86-100 | Fax (030) 36 75 86-199 Niederlassung | Carl-Goerdeler-Weg 4 | 21684 Stade | Tel. (04141) 61 29 0 | Fax (04141) 60 97 43 | info@ho-ma-lichtmasten.de | www.ho-ma-lichtmasten.de