

TF und CTF Lichtmasten

Die TF und CTF Lichtmasten sind die Basisprodukte der Plug-In-Modellpalette. Praktisch und einfach im Gebrauch, bieten sie ein gutes Beleuchtungsniveau für kleine und mittlere Flächen. Der CTF in den Varianten 5,5 / 7 / 9 Meter ist ideal

für die Anwendung an Containern, mobilen Büros, mobilen Schlafstätten und Generatoren. Der CTF 5,3 m ist geeignet für die Anwendung auf Straßenfahrzeugen. Alle CTF und TF Modelle sind zudem besonders für den Zivilschutz geeignet.



Technische Daten	TF 5,5	TF 7
Hubsystem	Manuell	Manuell
Min.-Abmessung (cm)	35 x 40 x 190	35 x 40 x 235
Max.-Abmessung (cm)	184 x 150 x 190	220 x 150 x 700
Trockengewicht (kg)	64	75
Scheinwerfer Leistung	4 x 500 W	2 x 1.500 W
Leuchtenart	Halogen	Halogen
Bel. Fläche (min. 5 lux)	650 m ²	1.200 m ²
Lumen	44.000	66.000
Mastdrehung	Nein	Nein
Eingangssteckdose	16 A 230 V	16 A 230 V



Technische Daten	CTF 5,5	CTF 7	CTF 9
Hubsystem	Manuell	Manuell	Manuell
Min.-Abmessung (cm)	28 x 28 x 190	28 x 28 x 238	28 x 28 x 250
Max.-Abmessung (cm)	35 x 55 x 550	35 x 106 x 700	35 x 106 x 900
Trockengewicht (kg)	67	85	93
Scheinwerfer Leistung	4 x 500 W	4 x 1.000 W	4 x 1.500 W
Leuchtenart	Halogen	Halogen	Halogen
Bel. Fläche (min. 5 lux)	650 m ²	1.500 m ²	2.000 m ²
Lumen	44.000	88.000	132.000
Mastdrehung	360°	360°	360°
Eingangssteckdose	16 A 230 V	32 A 380 V	32 A 380 V



Technische Daten	CTF 5,3-L	CTF 5,3-MH
Hubsystem	Manuell	Manuell
Min.-Abmessung (cm)	123 x 48 x 204	117 x 42 x 170
Max.-Abmessung (cm)	123 x 48 x 530	117 x 42 x 530
Trockengewicht (kg)	145	135
Scheinwerfer Leistung	4 x 150 W	4 x 400 W
Leuchtenart	LED	Metalliodid
Bel. Fläche (min. 5 lux)	1.500 m ²	1.600 m ²
Lumen	61.000	144.000
Mastdrehung	360°	360°
Eingangssteckdose	16 A 230 V	16 A 230 V